



راهنمای نگهداری و مصرف عایق های کلسیم سیلیکات

شرایط انبار داری:

- ۱- این کالا باید زیر سقف نگهداری شود.
- ۲- از تماس آب با آن پرهیز شود.
- ۳- تا پیش از زمان مصرف بهتر است پوشش و بسته بندی آن باز نشود.
- ۴- از چیدن بیش از دو پالت بر روی یکدیگر خودداری شود.

خطرات:

- ۱- گرد و غبار ناشی از این ماده و استنشاق آن می تواند خطرزا باشد و در دراز مدت باعث بیماری سیلیکوزیس شود.
- ۲- وجود CaO در این ماده در صورتی که گرد و غبار آن وارد دهان و بینی گردد می تواند باعث تحریک مجاری تنفسی گردد.

راه های جلوگیری از مخاطرات:

- ۱- استفاده از ماسک
- ۲- استفاده از دستکش
- ۳- دور کردن ضایعات ناشی از مصرف و برش این عایق ها از محل هائی که افراد رفت و آمد می کنند جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار آن در محیط.

مصرف کننده محترم، خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

Rev. Date: 96/04/31